


AirFlag - StarX 3,8m | Maßstab 1:10

Leitlinien:

- Achten Sie bei der Gestaltung der endgültigen Druckvorlage auf die Markierung des geschützten Bereichs, außerhalb dieser können Schnitte, Nähte usw. bei der Herstellung entstehen.
- Entwürfe sollten in diesem Dokument vorbereitet, in die Ebene "Artwork _ CUSTOMER" eingefügt und mit der Erweiterung .ai oder .pdf gespeichert werden (wobei Ebenen und Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten bleiben).
- Die Legende, Form-/Naht- usw. Markierungen, Kommentare und andere Texte sollten als separate Ebene belassen werden.



Detaillierte Leitlinien:

1. Bitte speichern Sie die Datei als PDF (Ebenen und Bearbeitungsoptionen bleiben erhalten) oder AI
2. Skalieren Sie das Template nicht
3. Schriften in Pfade wandeln
4. Verwenden Sie kein Überdrucken (Rasterung oder Verflachung der Druckvorlage mit Überdrucken)
5. Verknüpfungen einbetten
6. Rasterbilder sollten die richtige Auflösung haben - das Optimum ist 1200PPI (diese Maske ist in 10%)

Farben:

8. Verzichten Sie auf das Farbmanagement der Datei
9. Wir arbeiten mit PANTONE Coated Farben und dem PANTONE Color Bridge Coated Referenzbuch.
10. Die Druckumsetzung erfolgt in 4 C.
11. Die gedruckten Farben können und werden in der Regel von denen abweichen, die Sie auf Ihrem Computerbildschirm sehen.
13. Fahnenmaststoffe gibt es in verschiedenen Farben (siehe unten für die ungefähren PANTONE-Werte).

	sicherer Bereich
	Beschnittzugabe
	Endmaß
	zipper
	technische Bereiche (schwarz)

	white (bedruckbar)
	black
	cool gray 5
	200C
	107C
	349C
	2728C / 2736C

Fahnenmastfarben